



325 J-Aurèle-Roux

Victoriaville, G6T 0N6

819-330-9955

info@surfacegraniquartz.com

Installation de vos comptoirs

À faire avant l'arrivée des installateurs,

- Les comptoirs existants ou temporaires doivent être retirés.
- La plomberie doit être débranchée.
- Le module où se trouve l'évier/lavabo/vasque, doit être vidé.
- À l'arrivée des installateurs, il se peut qu'ils vous demandent s'ils peuvent reculer sur votre gazon, afin d'éviter les escaliers ou une grande distance avant la porte d'entrée. Cela pour faciliter le transport des gros îlots de plus de 32 pc. Gardez en mémoire que ce matériel est très lourd à transporter. S'ils jugent que l'accès est très difficile et que vous refusez qu'ils se reculent sur votre gazon, il pourra y avoir des frais supplémentaires.
- Pour la sécurité des installateurs, prévoir un dégagement complet durant la saison hivernale. Les escaliers et la cour doivent être déneigés/dégelacés parfaitement. La zone de circulation intérieure doit être libre de tout objet, débris... Si vous le désirez, vous pouvez mettre des tapis pour protéger vos planchers.
- Pour la sécurité de tous, enfants, adultes et animaux domestiques doivent être tenus à l'écart en tout temps, pour laisser le champ libre pour les manœuvres et déplacements.
- À la fin de l'installation, nous vous demandons d'être présents pour inspecter le tout et vous assurer qu'il n'y a pas eu de bris. Nous vous demanderons d'approuver les comptoirs/joints afin de nous assurer que tout est à votre goût.

Veillez noter que des frais pourraient s'ajouter si une ou plusieurs des conditions précédentes ne sont pas respectées. De même que si un technicien doit retourner sur les lieux pour un ajout d'accessoire qui n'était pas sur les lieux lors de l'installation.

Après l'installation

- Attendez au moins 24 heures pour raccorder toute plomberie, afin de permettre le séchage complet de la colle.
- Pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec nous.